

IQAir Atem Car 空氣淨化機技術規格

通用規格	
電源要求	12-24VDC
能耗 · 3段風速	<1.5、1.9、3.4瓦； 待機：<0.5瓦
尺寸	連支架：長 299 x 闊 299 x 深 103 (毫米) (長 11.77" x 闊 11.77" x 深 4.05")
重量 · 系統連濾芯	連支架、電源適配器：2.4公斤 (5.28磅)； 不連配件：1.86公斤 (4.1磅)
連濾芯指定出風量 · 3段風速	12、20、30立方米 / 小時 (7、12、18立方英尺/分鐘)
可定製出風量範圍	4-62立方米 / 小時 (2-37立方英尺/分鐘)
風扇摩打	多面直流風扇摩打
控制板	以智能手機應用程式操控或觸控機身正面Atem標誌位置
外殼/支架顏色	黑帶銀灰
外殼材質	PC-ABS及PC塑料
操作溫度/濕度	攝氏-20至+65度 (華氏4至149度) / 非凝結狀態下相對濕度 0至99%
濾芯規格	
顆粒物濾芯	Atem HyperHEPA® Plus濾芯
	介質：顆粒物濾芯及有害氣體去除介質組合
	濾芯淨化效能：高達99%
	表面積：0.23平方米 (2.4平方英尺)
	濾芯平均壽命：約1年 (按照3段風速日均使用3小時計算)
產品特色	
手機應用程式支援系統	iOS及Android系統；經藍牙可連接多達4部Atem系列
顯示語言	根據電話系統自動選擇語言： 英文、德文、簡體中文、繁體中文、法文及西班牙文
智能監察濾芯壽命	可用 (手機應用程式；出風口LED紅燈閃動兩次即表示濾芯需要更換)
先進風速選項	可用 (用手機應用程式操控或觸控機身正面的Atem標誌位置控制風速；LED燈顯示)
配件提供	車上安裝配件、固定帶及帶扣、車上電源適配器

所有技術規格參數如有調整，恕不另行通知。



瑞士設計



德國製造

IQAir® Exclusive Authorized Dealer in Hong Kong & Macau



AirTek Limited

Fabri-Technic Engineering & Trading Co., Limited

飛達工程貿易有限公司

Address: 17/F, Wing Wah Industrial Building, 677 King's Road, North Point, Hong Kong

T: (852) 2815 8388

Fax: (852) 2815 3223

Email: enquiry@iqair.com.hk

